

**Tabla de Selección de Empalmes Premoldeados QS-II**

**Cable Pantalla de: Cinta de Cobre, Alambres de Cobre, Cinta Corrugada y Unishield**

<b>Modelo</b>	<b>Calibre del conductor</b>	<b>Rango del diametro exterior sobre el aislamiento primario</b>	<b>Nivel de Voltaje</b>	<b>Conector requerido</b>
<b>5501-CI-21*</b>	2 - 1 AWG	16 - 23 mm	15 kV	CI-21
<b>5501-CI-1/0*</b>	1/0 AWG	16 - 23 mm	15 kV	CI-1/0 1
<b>5501-20006*</b>	2/0 AWG	16 - 23 mm	15 kV	20006
<b>5502-CI-2/0*</b>	2/0 AWG	21 - 27 mm	15 kV	CI-2/0 1
<b>5502-CI-3/0*</b>	3/0 - 4/0 AWG	21 - 27 mm	15 kV	CI-3/0
<b>5502-CI-4/0*</b>	4/0 AWG	21 - 27 mm	15 kV	CI-4/0
<b>5502-20009*</b>	250 kcmil	21 - 27 mm	15 kV	20009
<b>5503-CI-250*</b>	250 kcmil	27 - 31 mm	15 kV	CI-250
<b>5503-CI-350*</b>	350 kcmil	27 - 31 mm	15 kV	CI-350
<b>5504-CI-500*</b>	500 kcmil	28 - 34 mm	15 kV	CI-500
<b>5505 -CI-750*</b>	750 kcmil	28 - 34 mm	15 kV	CI 750

**Para Cable con Pantalla de JCN o NC**

<b>Modelo</b>	<b>Calibre del conductor</b>	<b>Rango del diametro exterior sobre el aislamiento primario</b>	<b>Nivel de Voltaje</b>	<b>Conector requerido</b>
<b>5420</b>	2 - 1/0 AWG	20,2 - 23,9 mm	25 Kv	
<b>5421</b>	1/0 - 3/0 AWG	23,6 - 27,2 mm	25 Kv	
<b>5422</b>	3/0 - 4/0 AWG	26,9 - 30,7 mm	25 Kv	
<b>5423</b>	250 - 350	28,4 - 33,5 mm	25 Kv	
<b>5424</b>	500	33,5 - 38,6 mm	25 Kv	
<b>5425</b>	750*	35,3 - 40,4 mm	25 Kv	
<b>5426</b>	750**	39,4 - 43,4 mm	25 Kv	