

Terminaciones QT-III para uso exterior
Para Cable con Pantalla de Cinta, Alambre y Unishield

MODELO	Calibre del Conductor en AWG y Kcmil				35kV	Diametro exterior del aislamiento Primario (mm)	Diametro exterior de la cubierta (mm)
	5kV	8.7kV	15kV	25/28kV			
7620-S-2	8 - 4	8 - 6	NA	NA	NA	8,2 - 15	13,3 - 19,9
7621-S-2	2 - 3/0	4 - 2/0	NA	NA	NA	11,2 - 22,7	16,6 - 26,8
7622-S-2	4/0 - 400	3/0 - 300	2 - 4/0	NA	NA	16,3 - 27,4	24,6 - 37,6
7692-S-4	4/0 - 400	3/0 - 300	2 - 4/0	2 - 1/0	NA	16,3 - 27,4	24,6 - 37,6
7693-S-4	300 - 500	250 - 500	2/0 - 300	2 - 4/0	NA	18,3 - 32,8	26,4 - 40,6
7694-S-4	500 - 750	350 - 700	4/0 - 500	2/0 - 250	NA	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7695-S-4	700 - 1500	600 - 1250	500 - 1000	250 - 800	NA	26,7 - 45,7	35,2 - 61
7696-S-4	1750 - 2000	1500 - 2000	1250 - 2000	900 - 1750	NA	38,9 - 58,9	46,8 - 71
7683-S-8	300 - 500	250 - 500	2/0 - 300	2 - 4/0	2 - 2/0	18,3 - 32,8	26,4 - 40,6
7684-S-8	500 - 750	350 - 700	4/0 - 500	2/0 - 250	2 - 4/0	21,1 - 38,9	28,4 - 47,5
7685-S-8	700 - 1500	600 - 1250	500 - 1000	250 - 800	3/0 - 600	26,7 - 45,7	35,2 - 61
7686-S-8	1750 - 2000	1500 - 2000	1250 - 2000	900 - 1750	700 - 1500	38,9 - 58,9	46,8 - 71

Para Cable con Pantalla de JCN o NC, llamar a números de contacto