

Terminaciones QT-II para uso exterior**Para Cable con Pantalla de Cinta, Alambre y Unishield**

MODELO	Calibre del Conductor en AWG y Kcmil							Diametro exterior del aislamiento primario (mm)	Diametro exterior de la cubierta (mm)
	5kV 100%	8kV 100%	8kV 133%	15 Kv 100%	15 Kv 133%	25/28 kV	35 kV		
5632K	8 - 2/0	8 - 1/0	8 - 1	8 - 4	8 - 6	NA	NA	8 - 17	14 - 23
5633K	3/0 - 300	2/0 - 250	1/0 - 4/0	2 - 3/0	4 - 1/0	NA	NA	16 - 23	20 - 30
5635K	350 - 750	300 - 750	250 - 600	3/0 - 500	2/0 - 350	NA	NA	21 - 34	25 - 41
5636K	750 - 1500	750 - 1250	600 - 1000	500 - 1000	350 - 750	NA	NA	28 - 42	33 - 48
5637K	1000 - 2000	1000 - 2000	800 - 1750	750 - 1750	600 - 1500	NA	NA	33 - 50	33 - 61
5691K	NA	NA	NA	2 - 3/0	2 - 1/0	2 - 1	NA	16,3 - 22,9	20,3 - 30,5
5692K	NA	NA	NA	3/0 - 400	2/0 - 350	1/0 - 250	NA	21,3 - 33,8	25,5 - 40,6
5693K	NA	NA	NA	500 - 750	400 - 750	300 - 500	NA	27,9 - 41,9	33 - 48,3
5694K	NA	NA	NA	800 - 1750	800 - 1500	600 - 1250	NA	33 - 49,5	38,1 - 61
5696K	NA	NA	NA	3/0 - 400	2/0 - 350	1/0 - 250	2 - 3/0	21 - 33,8	25,4 - 40,6
5697K	NA	NA	NA	500 - 750	400 - 750	300 - 500	4/0 - 400	27,9 - 41,9	33 - 48,3
5698K	NA	NA	NA	800 - 1750	800 - 1500	600 - 1250	500 - 1000	33 - 49,5	38,1 - 61

Para Cable con Pantalla de JCN o NC, llamar a números de contacto