

Terminaciones QT-II para uso interior
Para Cable con Pantalla de Cinta, Alambre y Unishield

MODELO	Calibre del Conductor en AWG y Kcmil						35 kV	Diámetro exterior del aislamiento primario (mm)
	5Kv 100%	8kv 100%	8kv 133%	15 Kv 100%	15 Kv 133%	25/28 kV		
5621K	8 - 4	8 - 6	8	NA	NA	NA	NA	8 - 12
5622K	2 - 2/0	4 - 1/0	6 - 1	NA	NA	NA	NA	11 - 17
5623K	2/0 - 250	1/0 - 4/0	1 - 3/0	4 - 2/0	4 - 1	NA	NA	14 - 22
5624K	300 - 750	250 - 750	4/0 - 600	2/0 - 500	1 - 350	NA	NA	20 - 33
5625K	600 - 1500	600 - 1500	500 - 1250	500 - 1250	350 - 1000	NA	NA	28 - 46
6022K	NA	NA	NA	2 - 3/0	4 - 2/0	2 - 1	NA	16,3 - 22,9
6023K	NA	NA	NA	3/0 - 500	2/0 - 350	1 - 250	NA	21,3 - 33,8
6024K	NA	NA	NA	500 - 750	350 - 700	250 - 600	NA	27,9 - 41,9
6025K	NA	NA	NA	750 - 1750	700 - 1500	600 - 1250	NA	33 - 49,5

Para Cable con Pantalla de JCN o NC, llamar a números de contacto